

## 硫化氢抑制助剂 KMA009B

### 1. 简介

当含硫油气田进行酸化作业时会遇到巨大的挑战。地层或生产管柱中的含硫矿物或硫化物垢与酸反应后会产生具有高度毒性和腐蚀性的硫化氢。因此，通常需要在酸液中添加硫化氢抑制剂和硫化氢抑制助剂来防止硫化氢带来的腐蚀和安全风险。

KMA009B 是一种硫化氢抑制助剂，通常与硫化氢抑制剂 KMA009 配合使用。它通过与硫化氢反应来清除酸化液中的硫化氢，从而避免硫化氢带来的腐蚀和安全风险。

### 2. 物理性能和主要危害

代号	形态	密度	水溶性	健康危害	物理危害	pH
KMA009B	无色至浅黄色液体	1.06- 1.11	与水互溶	眼睛	火灾	8.5-9.5 (1%)

### 3. 化学性质和应用

当油气井进行酸化作业时，地层中的硫化物矿物或生产管柱中的硫化物垢会与酸液反应生成硫化氢。KMA009B 是一种有机胺化合物，在酸液、盐水或溶剂中具有良好的溶解性。KMA009B 会与硫化氢反应，生成稳定且无腐蚀性的化合物。

KMA009B 适应于大多数酸液体系（盐酸和土酸），使用温度高达 177℃，保护时间长达 24 小时。

硫化氢抑制剂 KMA009B 的加量取决于地层硫化物矿物含量及生产管柱中含硫化物垢的情况。KMA009B 与大多数酸化液添加剂相容。

### 4. 使用

KMA009B 的加量通常为 0.2-1.0 vol.%。具体用量需根据现场情况并在实验室进行测试，以便确定最佳的浓度和足够的保护时间。

### 5. 包装储存

KMA009B 通常使用高密度聚乙烯材质的 200 升塑料桶或吨桶包装。存储时远离极端环境，避免靠近火源或阳光直射。